

# DIN 988

## Acciaio per molle



### Anelli di spessoramento e di supporto PS - SS

Art. 1825

Prezzo base in € per 100 pezzi

Ø Interno	Ø Esterno	Anelli di spessoramento PS spessore										Anelli di supporto SS	
		0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,5	1,0	1,2	1,5	2	spessore	Prezzi a richiesta
3	6	B	B	B	B	B	B	B				1,0	B
4	8	B	B	B	-	B	B	B				1,0	B
5	10	B	B		C	C	C	C				1,0	C
6	12	B	B	C	-	C	C	D				1,2	E
7	13	B	B	C	D	D	D	E				1,2	-
8	14	B	B	D	-	D	D	E				1,2	E
9	15	B	B	D	D	D	D	E				1,2	E
10	16	B	B	D	-	D	D	E				1,2	E
11	17	-	-	D	D	D	D	E				1,2	E
12	18	B	B	D	D	D	D	E				1,2	E
13	19	B	B	D	D	D	D	E	E			1,5	E
14	20	B	B	D	D	D	D	E	-			1,5	E
15	21	D	D	D	D	D	D	E				1,5	E
15	22	D	D	D	D	D	D	E	E			1,5	E
16	22	D	D	D	-	D	D	E	E			1,5	E
17	24	D	-	D	D	E	E	E	E			1,5	E
18	25	D	D	D	D	E	E	E	F			1,5	E
19	26	D	-	D	-	E	E	E	F	F		1,5	E
20	28	D	-	-	E	E	E	E	F	F		2,0	F
22	30	D	D	E	-	E	E	F	F	F		2,0	F
22	32	D	D	E	-	E	E	F	F	F		2,0	G
25	35	D	-	E	-	E	E	F	F	F		2,0	G
25	36	D	D	D	D	E	E	F	F	F		2,0	G
26	37	E	-	-	E	E	E	F	-	-		2,0	G
28	40	E	-	-	E	E	E	F	G	G		2,0	G
30	42	E	-	-	E	E	E	F	G	G	M	2,5	K
34	45	E	-	-	E	E	E	F	G	-	M	2,5	K
35	45	E	E	E	E	E	E	F	G	G	M	2,5	K
36	45	E	-	-	-	E	E	F	-	-	-	2,5	K
37	47	E	-	E	E	E	E	F	G	-	M	2,5	K
40	50	F	F	F	F	G	H	H	H	H	H	2,5	K
42	52	F	F	-	-	G	H	H	H	H	H	2,5	K
45	55	F	-	F	F	G	H	H	H	H	H	3,0	K
45	56	F	F	F	F	G	H	H	-	H	H	3,0	K
48	60	F	F	F	F	G	H	H	H	H	H	3,0	K
50	62	-	F	G	G	G	H	H	H	H	H	3,0	K
50	63	F	F	F	F	G	H	H	H	H	H	3,0	K
52	65	F	F	F	F	G	H	H	H	H	H	3,0	K
55	68	F	-	F	F	G	H	H	H	H	H	3,0	K
56	70	F	F	F	F	G	H	H	-	H	H	3,0	K
56	72	F	F	F	F	G	H	H	-	H	H	3,0	K
60	75	F	-	F	F	G	H	H	H	H	H	3,0	K
63	80	F	F	F	F	G	H	H	-	H	H	3,0	K
65	85	F	F	F	F	G	H	H	H	H	H	3,5	K
70	90	F	F	F	F	G	H	H	H	H	H	3,5	K
75	95	F	F	F	F	G	H	H	-	H	H	3,5	K
80	100	F	F	F	F	G	H	H	H	H	H	3,5	K
85	105	F	F	F	F	G	H	H	H	-	-	3,5	K
90	110	F	F	F	F	G	H	H	-	H	H	3,5	K
95	115	F	F	F	F	G	H	H	-	-	-	3,5	K
100	120	F	F	F	F	G	H	H	H	H	H	3,5	K
100	125	G	G	G	G	G	H	H	-	-	-	3,5	K
105	130	G	G	G	G	G	H	H	-	-	-	3,5	K
110	140	G	G	G	G	G	H	H	-	-	-	3,5	K
120	150	G	G	G	G	G	H	H	-	-	-	3,5	K
130	160	G	G	G	G	G	H	H	-	-	-	3,5	K
140	170	G	-	G	G	G	H	H	-	-	-	3,5	K
150	180	G	-	-	-	G	H	H	-	-	-	3,5	K
160	190	G	G	G	G	G	H	H	-	-	-	3,5	K
170	200	G	G	G	G	G	H	H	-	-	-	3,5	K

CONFEZIONE  
STANDARD

A

B

C

D

E

F

G

M

H

K

L

25